

BÚRACIE PRÁCE - VETVA "A":

1. ODSTRÁNIŤ ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY 50x200x1000 mm LEMUJÚCE CHODNÍK V DĹŽKE 53,0 mb.
2. ROZOBRAŤ ZÁMKOVÚ DLAŽBU CHODNÍKA, KTORÁ BUDE SPÁTNE POLOŽENÁ NA PLOCHE 39,0 m².
3. ODSTRÁNIŤ OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLIE LEMUJÚCE CHODNÍK VETVY "A" DĹŽKY 24,0 mb.
TOTO ZÁBRADLIE V DĹŽKE 22,0 m SA PO OPRÁVE SPÁTNE POUŽIE PO ZHOTOVENÍ CHODNÍKA VETVY "A".

BÚRACIE PRÁCE - VETVA "B":

1. ODSTRÁNIŤ ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY 50x200x1000 mm LEMUJÚCE CHODNÍK V DĹŽKE 59,0 mb.
2. ROZOBRAŤ ZÁMKOVÚ DLAŽBU CHODNÍKA NA PLOCHE 49,0 m².
3. OCELOVÝ POKLOP PRI CHODNÍKU VETVY "B" VYZDVIHNIŤ NA ÚROVEŇ NOVÉHO CHODNÍKA VETVY "B".
(ŽELEZOBETÓNOVÝ LÍMEC 1,0x1,0m, h=1,1 m + 4 OCELOVÉ STUPAČKY + OCELOVÝ UZAMKNUTELNÝ POKLOP)


NAVRHOVANÝ STAV - VETVA "A":

1. OBRUBNÍK PARKOVÝ (50x200x1000 mm) DO LÔŽKA Z BETÓNU C12/15 - X0, XF4, $\delta=210$ mm
CELKOVÁ DĹŽKA: 45,0 mb
2. BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr. 60 mm DO PIESKOVÉHO LÔŽKA
CELKOVÁ PLOCHA: 34,0 m² - (použije sa rozobratá dlažba chodníka vetvy "A")
3. ŽLABOVÁ TVÁRNICA TBM 55-16, ŠÍRKA TVÁRNICE 500mm DO LÔŽKA Z BETÓNU C12/15 - X0, XF4, $\delta=500$ mm
CELKOVÁ DĹŽKA: 15,4 + 4,4+19,8 mb - 36 ks
4. ODVODŇOVACÍ BG ŽĽAB "BGU -Z SV 150" DO LÔŽKA Z BETÓNU C12/15 - X0, XF4, $\delta=400$ mm
CELKOVÁ DĹŽKA: 3,0 mb
5. ZATŔÁVŇOVACIE TVÁRNICE 333x333x40 mm, VÝPN - ZEMNÝ SUBSTRÁT
CELKOVÁ PLOCHA: 30,0 m²

NAVRHOVANÝ STAV - VETVA "B":

1. OBRUBNÍK PARKOVÝ (50x200x1000 mm) DO LÔŽKA Z BETÓNU C12/15 - X0, XF4, $\delta=210$ mm
CELKOVÁ DĹŽKA: 48,0 mb
2. BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr. 60 mm DO PIESKOVÉHO LÔŽKA
CELKOVÁ PLOCHA: 39,0 m²
3. ŽLABOVÁ TVÁRNICA TBM 55-16, ŠÍRKA TVÁRNICE 500mm DO LÔŽKA Z BETÓNU C12/15 - X0, XF4, $\delta=500$ mm
CELKOVÁ DĹŽKA: 13,2 mb - 24 ks
4. ODVODŇOVACÍ BG ŽĽAB "BGU -Z SV 150" DO LÔŽKA Z BETÓNU C12/15 - X0, XF4, $\delta=400$ mm
CELKOVÁ DĹŽKA: 3,0 mb

- LEGENDA:**
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA VETVA "A" – PLOCHA 34,0m²
 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA VETVA "B" – PLOCHA 39,0m²
 - SIKA STIERKA OCELOVEJ LÁVKY – PLOCHA 28,1m²
 - ZATŔÁVŇOVACIE TVÁRNICE – PLOCHA 30,0m²
 - ZELENĚ – CELKOVÁ PLOCHA 180,0m²



- LEGENDA**
- voda podz. over.
 - kanalizácia podz. over.
 - plyn nízkotlaký podz. over.
 - silnoprúd NN nadz.
 - silnoprúd VO podz. over.
 - telefón nadz.
 - telefón podz. over.
 - Sieť DK podz. over.
 - Sieť DOK podz. over.
 - Sieť ORANGE podz. over.

TENTO VÝKRES JE 1 LISTOVÝ

Zodp.proj.	Vypracoval	Kresil	H.J.P.
Inq. Ján MALAST	Inq. Pavol GAGO	Inq. Pavol GAGO	Inq. Ján MALAST
Okresný úrad: ILAVA	Mestský úrad: ILAVA	Formátov	5x4
Investor: MESTO ILAVA, MIEROVÉ NÁMESTIE 16/31, 019 01		Dátum	06.2015
		Stupeň dok.	RP
		Z.č.	20-0537-15
		Arch.č.	A 020/2015
Názov:	LÁVKA PONAD PODHRADSKÝ POTOK PRI PF 53 REKONŠTRUKCIA		
	Mierka:	Por. č.v.	01
	SITUÁCIA		
	1:100		

MalASTAV s.r.o.
 Oľbrachtova 20, 91101 Trenčín
 IČO: 36328626, tel: 032/6580772