

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: **Nákup traktora s príslušenstvom pre Mesto Ilava**

Identifikácia verejného obstarávateľa	
Názov	Mesto Ilava
IČO	00317331
	Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa	Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, SK
Kontaktná osoba	Ing. Viktor Wiedermann, +421 424 455 518, ilava@ilava.sk

Informácie o zákazke	
Typ zákazky:	Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie:	Bez elektronickej aukcie
	Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota:	neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie:	12.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk:	do 10.8.2020 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk:	Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tender.net.sk/zakazka?qWwRRCKf2LNejeBgS65tYo Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Spôsob návrhu zmluvy:	Bez návrhu zmluvy, formou objednávky
Anonymná zákazka:	Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky	
Oblasť	Doprava a dopravné zariadenia
Podoblasť	Nákladné automobily, náhradné diely a služby
<p>Predmetom zákazky je obstaranie traktora s príslušenstvom pre Mesto Ilava - predmet zákazky sa obstaráva pre potreby oddelenia technických služieb.</p> <p>Minimálne hodnotiace parametre:</p> <p>TRAKTOR</p> <p>Traktor</p> <ul style="list-style-type: none">- Kolesový univerzálny traktor, pohon 4x4- Dopravná rýchlosť min. 40 km/hod- Rázvor náprav min 2300 mm- Prevádzková hmotnosť traktora bez závaží min 4100 kg- Kolesá zadné min 16,4R34 a predné min 13,9R24- Šírka traktora cez kolesá max 2000 mm- Brzdy traktora na všetky kolesá – požadujeme brzdy v každom náboji kolesa (nie pripájaním predného náhonu)- Zadné závažia min 270 kg <p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none">- Naftový, minimálne štvorvalcový- Objem motora min 4100 cm³	

- Nominálny výkon bez navýšenia min 70 kW
- Otáčky motora pri max výkone max 2200 /min
- Maximálny krútiaci moment min 420 Nm
- Zabudovaný ohrievač chladiacej kvapaliny motora na 220 V

Prevodovka

- Mechanická, synchronizovaná, reverzačná
- Reverzor minimálne synchronizovaný
- Počet prevodov min. 16 dopredu a min 16 dozadu
- Radenie minimálne 2 prevodov pod záťažou – tzv. Power shift
- Prípojný a hydraulický systém
- Predný trojbodový záves II kategória
- Zadný trojbodový záves II kategória s rýchlopínačmi
- Ovládanie trojbodového závesu aj na blatníku traktora
- Zdvihová sila zadného trojbodového závesu min 42 kN
- Zadný vývodový hriadeľ otáčky 540/1000 otáčok/minútu
- Zadné tiahla pre prívesy a návesy modulové do etážového závesu:
- horné tiahlo na vlečku automatické, otočné, výškovo rýchlonastaviteľné, čap 38 mm
- spodné tiahlo pre návesy výškovo rýchlonastaviteľné s guľou K50,
- Počet vonkajších hydraulických okruhov min 3 okruhy vzadu
- Počet vonkajších hydraulických okruhov min 1 okruh vpredu
- Vzduchový brzdový systém pre prívesy a návesy – dvojhadicový aj jednohadicový
- Zachytávanie vytečeného oleja z rýchlospojok – protiodkvapový systém rýchlospojok
- Dodávka čerpadla hydrauliky min 60 l/minútu s tlakom min 19 MPa

Kabína

- Odhlučnená s kúrením, vetraním, klimatizácia
- Pracovné svetlá predné min 6 ks a zadné min. 3 ks
- Výškovo a smerovo nastaviteľný volant
- Vyhrievané zadné sklo a zrkadlá
- Sedačka vodiča komfortná odpružená s bezpečnostným pásom
- Sedačka spolujazdca s bezpečnostným pásom – musí byť schválená a uvedená v osvedčení o evidencii traktora t. j. traktor musí mať dve miesta na sedenie
- Výstražný trojuholník, 2 majáky na L a P strane strechy kabíny, uzamykateľný uzáver palivovej nádrže, podkladací klin
- Skrinka na náradie

PRÍSLUŠENSTVO

Traktorový čelný nakladač – namontovaný na traktore

Dosah nakladača v oku výložníka (min 3,4 m)
 Nakladacia výška (min 3,15 m)
 Zdvihová sila v oku výložníka pri zemi pri tlaku 19,5 MP (min 2200 kg)
 Nosnosť na lopate resp. paletizačných vidlách pri zemi (pri tlaku 19,5 MPa) (min 1700 kg)
 Joystickové ovládanie
 Euro upínače náradia
 Tlmič rázov
 III. hydraulická funkcia
 Lopata široká (min 210 cm)
 Objem lopaty (min 0,8 m³)
 Robustná konštrukcia, výložník hmotnosti bez lopaty (min 540 kg)
 Multifunkčná spojka spájanie na hadí – tzv. MULTILOCK

Traktorový náves

Jednoosí traktorový náves, Trojstranný sklápač,
 Celokovová konštrukcia, zadné výsypné okienko
 Nosnosť min 4900 kg
 Ťažné oje s okom 40 mm do horného tiahla traktora,
 Ložná plocha korby min 3,8 x 1,8 m
 Dvojité demontovateľné bočnice min 500 + 500 mm
 Výška ložnej plochy na zemou max 900 mm
 Vzduchový brzdový systém dvojhadicový
 Kolesá min 11,5/80x15,3
 Prepravná rýchlosť min. 25 km/hod
 Prevádzková hmotnosť min 1100 kg

Predná traktorová radlica na sneh - zaistená

Pracovný záber min 2400 mm
 Uchytenie do predného trojbodového závesu kategória II

Radlica natáčacia min 30 stupňov na obe strany
Natáčanie hydraulické z kabíny vodiča
Radlica zaistená pružinami proti nárazu
Robustná konštrukcia hmotnosť min 600 kg
Pracovný brit – Gumený, delený min na 3 časti
Oporné pracovné kolieska
Určená pre traktory výkonu 80 – 120 HP
Pozíčné označenie a šrafovanie

Samonakladací traktorový sypač

Samonakladací sypač so zosilnenou nakladacou hranou
Uchytenie do zadného trojbodového závesu traktora kategória II
Objem min 1m³
Posyp inertnými materiálmi a soľou
Pohon rozrušovacieho a podávacieho valca od hydrauliky traktora
Rozrušovací hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele
Rozmetadlo s kotúčom, pohon hydraulicky , vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
nastaviteľná šírka posypu min v rozsahu 2-6 metrov
Ovládací panel v kabíne – plynulá regulácia dávky a šírky posypu
Krycia plachta z PVC
Nakladacie sito
Sada odstavných nôh – robustných, stacionárnych
Robustná konštrukcia hmotnosť min 600 kg
Potreba ovládacích okruhov max 1 hydraulický okruh

Zametacia metla

Pracovný záber min 2300 mm
Agregácia do zadného trojbodového závesu traktora, kategória II
Zametací valec – priemer min 530 mm
Zametací valec z kombinovaného materiálu PPN/ocel'
Mechanické nastavenie uhla zametania v rozsahu min 20° na obe strany
Pohon kardanovým hriadeľom 540 ot/min alebo hydromotorom
Výškovo nastaviteľné kolesá
Zberná vaňa na nečistoty, hydraulicky ovládaná
Kropiace zariadenie objemu min 200 l
Pohon kropenia elektricky
Postreková rampa s tryskami
Zadné dopravné pozíčné značenie

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.

Osobitné požiadavky:

- Všetky ponúknuté stroje a prídavné zariadenia musia byť agregovateľné a plne funkčné s traktorom a musia byť schválené pre premávku po verejných komunikáciách .
- V cene traktora musí byť zahrnuté vykonanie prvej technickej prehliadky na dvore kupujúceho a s nákladmi na potrebný materiál.
- Vystavenie objednávky na základe víťaznej ponuky je viazané na schválenie finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom v Ilave. V prípade, že nedôjde k schváleniu finančných prostriedkov na predmet kúpy nevzniká právny nárok zo strany dodávateľa.
- Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom vozidla a príslušenstva, ktorý v rámci zákazky dodáva. Pred dodaním je dodávateľ povinný túto skutočnosť preukázať.
- Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis.
- Parametre vozidla a príslušenstva popísané v technických vlastnostiach sú považované za minimálne, verejný obstarávateľ prijme plnenie s vyššími (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.
- Dodávateľ je povinný dodať zariadenie bez nedostatkov, poškodenia alebo iného opotrebovania ako nový stroj .
- Vrátnane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
- Úspešný uchádzač je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: min. 2 kľúče, technický preukaz a doklady potrebné k prihláseniu vozidla, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru (servisná knižka, osvedčenie o evidencii motorového vozidla).
- Miesto plnenia zákazky - dvor OTS Mesta Ilava (Hurbanova 132, 019 01 Ilava).

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s

nízkými hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalenciu ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalencie rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj dokument s parametrami ponúkaného vozidla a príslušenstva - podrobnú špecifikáciu traktora s príslušenstvom (výrobca, značka, typ) v rozsahu propagačných materiálov zverejňovaných výrobcom.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:

Jediným kritériom je najnižšia cena za vozidlo a príslušenstvo a príslušenstvo podľa tejto výzvy.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov mesta, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 14 dní od prevzatia traktora s príslušenstvom.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:

- cenovú ponuku so špecifikáciu traktora s príslušenstvom a aby každý predmet obstarania (traktor, traktorový čelný nakladač – namontovaný na traktore, traktorový náves, predná traktorová radlica na sneh – zaistená, samonakladací traktorový sypač, zametacia metla) bol v ponuke naceneny samostatne.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.8.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 12.8.2020 do 12:00 hod.

Položky zákazky

P.Č.	Názov položky / Špecifikácia	Množstvo	
1	Traktor	1,000	ks
2	PRÍSLUŠENSTVO - Traktorový čelný nakladač – namontovaný na traktore	1,000	ks
3	PRÍSLUŠENSTVO - Traktorový náves	1,000	ks
4	PRÍSLUŠENSTVO - Predná traktorová radlica na sneh - zaistená	1,000	ks
5	PRÍSLUŠENSTVO - Samonakladací traktorový sypač	1,000	ks
6	PRÍSLUŠENSTVO - Zametacia metla	1,000	ks